

Detaljreguleringsplan for Enlia steinbrudd PlanID 20200200

Saken gjelder: Detaljregulering av Enlia steinbrudd.

Vedtaksdato:

Vedtatt av:

Lovverk: Plan- og bygningsloven 2008

Høydereferanse: NN2000

Knytning(er) mot andre planer:

Endring(er) av plan:

Saken består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

.....
Ole Erik Hørstad
Ordfører

GENERELT

Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense og omfatter følgende g.nr. og b.nr.: 58/101

Planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan.

Planområdet er på 123,9 daa og regulert til følgende formål:

- BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5, NR. 1)
 - Steinbrudd/ Masseuttak (SM)
- SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL. §12-5, NR. 2)
 - Kjøreveg (SKV)
- GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5, NR. 3)
 - Vegetasjonsskjerm (GV)

§ 1. FELLES BESTEMMELSER

1.1 Automatisk fredede kulturminner skal behandles etter Lov om kulturminner, kap. II.

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes seksjon for Kulturarv, Innlandet fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

1.2 Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap. 30.

1.3 Massetransport til/ fra massetaket skal foregå via Enlivegen og videre via Fv. 2156.

§ 2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5, 2. ledd nr. 1)

2.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)

Generelt

2.1.1 I området skal det tas ut masser i samsvar med vedtatt reguleringsplan og gjeldende driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.

2.1.2 Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.

- 2.1.3 Det skal utarbeides en driftsplan for bruddet i samsvar med retningslinjer i *Mineralloven; Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19-101*. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Det må søkes om driftskonseksjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht. Minerallovens § 43.
- 2.1.4 Skrenter og andre terrenginngrep som medfører fare for personskade skal sikres med gjerdet. Gjerdene skal være tilstrekkelig høye til å holde vilt ute hele året.
- 2.1.5 Det tillates mottak av rene masser (ikke forurenset grunnmasse) som; jord, humus, stein, tegl – og murstein og ren betong uten armeringsjern, som kan brukes som ledd i en planlagt istandsetting og etterbruk av området.
- 2.1.6 Bunn i uttaksområde skal ha fall på ca 1:100 i bunn av uttaksområde med tanke på avrenning av overvann.

Istandsetting

- 2.1.7 Etter endt uttak og opprydding, skal arealet istandsettes til arealbruken skogbruk. Arealformålet skal ved endt istandsettingsarbeid endres fra råstoffutvinning til LNFR – skogbruk, jfr. Minerallovens § 50. Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes, jfr. Minerallovens § 43.
- 2.1.8 Avdekkingsmasser med et visst innslag av organisk materiale skal legges ut i foten av de loddrette fjellveggene. Vegetasjonsetablering skal skje enten ved planting eller såing. Etableringen skal påskyndes gjennom gjødsling av aktuelle arealer 3 år etter ferdig planering.
- 2.1.9 Der høydespranget blir mer enn 5.0 m høyt skal den øvre delen av bruddkanten ha en helning på maksimalt 2:1.

Støy og støv

- 2.1.10 Støy fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9.
- 2.1.11 Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-4, 30-5 og 30-9. Støv skal dempes med vanning og virksomheten skal gjennomføre de tiltak som viser seg å være de mest effektive for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet, slik som knusing, sikting, transport og lager.
- 2.1.12 Det skal gjennomføres undersøkelser av avrenning.

Driftstider

- 2.1.13 Daglig driftstid tillates fra mandag til fredag. Knusing (pukkverksdrift) og sprenging tillates i inntil 2 mnd. per år og tillates mellom 06.00 og 22.00. Daglig drift utenom perioden med pukkverksdrift skal bli lagt i tidsrommet 06.00-22.00.

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid:

- Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprengte og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, flom el.l).
- Henting av masser til vegarbeid hele døgnet, 7 dager i uka.
- Pukkverksdrift utenom den fastsatte grensen på 2 mnd. pr. år ved store prosjekter. Pukkverksdrift utenom den fastsatte grensen på 2 mnd. pr. år må varsles til Åmot kommune.
- Ved alle avvik fra normal driftstid skal naboer innen 600 meter varsles. Journal skal føres.

§ 3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5, Nr. 2)

3.1 Kjøreveg (SKV).

3.1.1 Arealet skal benyttes som adkomstveg til grustaket.

3.1.2 Vegen skal dimensjoneres i henhold til vegnormalen; Statens vegvesens håndbok N100 «Veg- og gateutforming».

§ 4. GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5, NR. 3)

4.1 Vegetasjonsskjerm (GV)

4.1.1 Arealet skal utgjøre en buffer mot eksisterende områder. Vegetasjonsskjermen skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har skjermende effekt. I områder med lite eller ingen vegetasjon skal det plantes til.

4.1.2 I vegetasjonsskjermen tillates anlagt voller tilpasset terrenget for å få sammenhengende skjermingseffekt av massetaket. Permanente voller skal tilplanter.

4.1.3 Det er tillatt med nødvendig kjøring for oppretting/vedlikehold av vegetasjonsskjerm. Kjøringen skal ikke medføre skade på vegetasjonsskjermen.

Trysil, 21.09.21

Sign. PAR/MH